

MONTAGEANLEITUNG MODEL S

Lieferumfang

1 x Montageschablone
Acrylbuchstaben mit vorgefertigten
Distanzhalter oder Klebeband
Ggfs. Gewindestifte

Die Montage von 3D Buchstaben erfordert ein leichtes handwerkliches Verständnis und Geschick. Wir sind jedoch immer wieder erstaunt, wie professionell Ungeübte ihr Firmenlogo mit Leichtigkeit selber montieren.



Montageschablone mit Wasserwaage ausrichten und den Wunschort platzieren.



Plotterzeichnung an der Fassade anbringen. (Bei einer nicht vollkommen ebenen Fassade empfiehlt es sich, die Zeichnung auf Pappe zu kleben, um genaueres Arbeiten zu ermöglichen). Den Bohrer auf die Markierung ansetzen und durch die Zeichnung hindurch in die Fassade bohren.



Die weiße Buchse an die Fassade schrauben. Schrauben handfest anziehen und eine Vierteldrehung zurück drehen (aufgrund Ausdehnung/Schrumpfung).



Buchstaben platzieren und vorsichtig andrücken.

Tipps

Ausschließlich rotfreie Schrauben verwenden.
Schrauben handfest anziehen, jedoch eine Vierteldrehung zurück drehen (aufgrund Ausdehnung/Schrumpfung).
Die Distanzhalter können ausschließlich zur Montage von Fräsbuchstaben verwendet werden und eignen sich keinesfalls für eine Montage großflächiger Teile.
Bei der Wahl der passenden Größe hilft Ihnen unser Verkaufsteam gerne weiter.